此泵浦是低噪音、高容积效率设计。

运转圆滑，稳定性高、寿命长。

吸入口设计有特殊考虑到其吸入阻抗。

最高工作压力 70kgf/cm²（1000psi）

原址：http://www.ealy.tw.cn/50t-30frl-10.html

MODEL 型號	Delivery capacity (c.c/rew) 吐出量	Mounting 安裝方式	Rotating direction 迴轉方向	Discharge portion (Shaft end) 出油口(軸端)	Shaft end 軸端	Design number 設計號碼
※	-※	※	※	※	※	- 10
50T	07 12 14 17 20 23 26 30 36 40 43	F:Flange 法蘭型 L:FOOT 腳座型	R:CW 正轉 L:CCW 反轉	R:Right side 右邊 L:Left side (normal) 左邊-(規格品)	無:規格品 Ø22 X:軸心 Ø19.05	- 10

Specification 規格說明

50T

MODEL CODING 型式號碼	DELIVERY CAPACITY (cc/rev) 吐出能量 SPEED OF ROTATION (rpm) 迴轉速 1000	1200	1500	1800	ALLOWABLE ROTATIONAL SPEED (r.p.m.) 迴轉速 MAX. (最高)	MIN. (最低)	MAX.PRESSURE kgf/cm² 最高壓力	WEIGHT kgf (lbs) 重量 FOOT TYPE 腳座型	FLANGE TYPE 法蘭型
50T-07	-	9.0	11.2	13.5	1800	1200	70	10.5	9.5
50T-12	12	14.4	18.0	21.6	1800	950			
50T-14	14.6	17.5	21.7	26.1					
50T-17	17	20.3	25.5	31.5					
50T-20	20.1	24.1	30.2	36					
50T-23	23	27.6	34.5	41.4					
50T-26	26.2	31.4	39.3	47.2					
50T-30	30	36	44.5	53					
50T-36	36.2	43.4	54.3	64					
50T-40	40	48	60	72					
50T-43	43	51.6	-	-	1200	950	35		